

ハイブリット農業用トンネルフィルム

スーパーエフワンホール®

スーパーエフワンホールは、従来の製品に比べ、保湿性、流滴性、防塵性、透明性、耐久性に優れています。高温時のベタつきが少なく展帳時、展帳後の作業が簡単。換気有孔フィルムで裾上げ換気がいらないなど省力化に役に立っています。特殊三層構造のPO系フィルムで耐久性に優れているため、資材費の節約にもなっています。ほうれん草などの葉ものや大根など根菜類に最適です。



1 スーパーエフワンホールの特長

① 適温調節

密閉式トンネルと異なって天候や昼夜の寒暖差の保温の調節を行い、良質で日持ちの良い野菜の収穫が望めます。




② 耐久性

三層構造のPO系フィルムのため雨風にも強く、汚れにくく耐用年数が伸びました。



③ 透明性

初期の光線透過量に優れ、発育状態も確認しやすい。



④ 省力化

高温時のベタつきが少なく展帳時、展帳後の作業が簡単。換気有孔フィルムで裾上げ換気がいりません。




2 性能バランスがさらに良くなりました。

スーパーエフワンホールは耐久性、透明性、保湿性、防塵性、耐候性、作業性などの多くの面で性能バランスのよい製品です。

スーパーエフワンホール 性能比較(当社比較)

---旧タイプ
—スーパーエフワンホール




3 スーパーエフワンホールの規格


作物、気候にあわせて各種規格サイズをご用意しています。特注サイズにつきましては50本から承けます。

規 格	ケース	規格号数
厚0.05 ^m m ×巾185cm×長100m	2本入り	2・3・4・5・8・13
厚0.05 ^m m ×巾210cm×長100m	2本入り	2・3・4・5・8・13
厚0.075 ^m m ×巾210cm×長100m	2本入り	2・4のみ
厚0.075^mm ×巾230cm×長100m	2本入り	4のみ 廃盤


2号 孔径45^mm 孔面率1.5%




3号 孔径45^mm 孔面率2.25%




4号 孔径45^mm 孔面率3%




5号 孔径45^mm 孔面率3.75%



8号 孔径30^mm 孔面率3.75%



13号 孔径30^mm 孔面率6%



スーパーエフワンホールの使用上の注意

スーパーエフワンホールを使用する時は必ずマルチフィルムを併用してください。マルチを使用しない床上乾燥による発芽不良、成育の遅れなどを引き起こすことになります。